Fiche Technique
RUBBY 50 BT PLUS

AUTOLAVEUSE Accompagnée à batteries

Autolaveuse accompagnée et tractée, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation. Elle est équipée de roues de grande diamètre (175mm) antipattinage et anti-trace, un suceur parabolique, un grand filtre d'aspiration et un affichage digital. Réservoirs en ABS. Le réservoir d'eau sale est démontable sans outils. *La machine est équipée d'un chargeur intégrée.*

Données techniques

Largeur de travail	508 mm
Largeur de suceur	790 mm
Autonomie	1750 m²/h
Diamètre brosse	1 x 508 mm
Vitesse de rotation de la brosse	160 Tr/mn
Pression de la brosse	30 max kg
Moteur de brosse, puissance nominale	600 W
Moteur de traction, puissance nominale	120 W
Type d'avancement	Automatique
Vitesse d'avancement	3,5 km/h
Pente maximum	2 %
Moteur d'aspiration, puissance nominale	570 W
Dépression d'aspiration	120 mbar
Réservoir d'eau propre	35 L
Réservoir de récupération	45 L
Dimensions machine Long x h x larg (sans suceur)	1205 x 1053 x 535 mm
Capacité des batteries	24 V / 118 Ah/5h
Capacité des batteries, sans entretien	24/105 Ah/5h
Poids des batteries	55 kg
Compartiment des batteries	340 x 360 x 300 mm
Poids de la machine (vide et sans les batt)	77 kg
Niveau sonore	67 db
Niveau de vibration	1.00 m/s
Classe	|||
Degré de protection	X3
Tension d'alimentation	24 V

Consommation eau avec robinet max. ouvert = 1,45 Lt./min.
Avec un réservoir plein on peut travailler entre 45 et 50 minutes.
Consommation eau par m² = 0,064 l