Fiche Technique
SAPPHIRE 65

AUTOLAVEUSE Autoportée à batteries

Autolaveuse autoportée, compacte, maniable, moderne de conception, robuste, fiable et simple d'utilisation avec des caractéristiques industrielles (capacité, pression de brosses, vitesse de déplacement), équipée de roues antipattinage et anti-trace. Un suceur parabolique avec un important déport garanti une aspiration parfaite même en virage court. Un grand filtre d'aspiration et un affichage digital. Réservoirs en ABS. Tableau de bord ergonomiques pour une meilleure conduite de la machine. Tuyau de vidange extra long avec bouchon attache-rapide.

Données techniques	
Largeur de travail	660 mm
Largeur de suceur	980 mm
Autonomie	3250 m²/h
Diamètre brosse	2 x 345 mm
Vitesse de rotation de la brosse	170 Tr/mn
Pression de la brosse	80 max kg
Moteur de brosse, puissance nominale	900 W
Moteur de traction, puissance nominale	500 W
Type d'avancement	Automatique
Vitesse d'avancement	6 Km/h
Pente maximum	10 %
Moteur d'aspiration, puissance nominale	570 W
Dépression d'aspiration	190 mbar
Réservoir d'eau propre	115 L
Réservoir de récupération	125 L
Dimensions machine long x h x larg (sans suceur)	1660 x 1285 x 720 mm
Capacité des batteries	36 V / 240 Ah
Poids des batteries	300kg
Compartiment des batteries	380 x 840 x 395 mm
Poids de la machine (à vide et sans les batteries)	308 kg
Niveau sonore	< 70 db
classe	|||
Degré de protection	X23
Tension d'alimentation	36 V
Equipement standard	2 brosses en PPL ø345 ou 2 plateaux ø345mm (17") & Girophare
Normes et certifications :	La machine est conforme les normes CE et RoHS