Fiche Technique
RUBBY 45 BT

AUTOLAVEUSE Accompagnée à batteries

Autolaveuse accompagnée autotracté, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation. Elle est équipée de roues de grand diamètre (175 mm) anti-patinage et anti-trace, un suceur parabolique, un grand filtre d'aspiration et un affichage digital. Réservoirs en ABS. Le réservoir d'eau sale est démontable sans outils.

Données techniques	
Largeur de travail	450 mm
Largeur de suceur	790 mm
Autonomie	1575 m²/h
Diamètre brosse	2 x 235 mm
Vitesse de rotation de la brosse	350 Tr/mn
Pression de la brosse	22,5 max kg
Moteur de brosse, puissance nominale	420 W
Moteur de traction, puissance nominale	120 W
Type d'avancement	Automatique
Vitesse d'avancement	3,5 km/h
Pente maximum	2 %
Moteur d'aspiration, puissance nominale	480 W
Dépression d'aspiration	120 mbar
Réservoir d'eau propre	35 L
Réservoir de récupération	45 L
Dimensions machine Long x h x larg (sans suceur)	1102 x 1033 x 527 mm
Capacité des batteries	24 V / 118 Ah/5h
Capacité des batteries, sans entretien	24/105 Ah/5h
Poids des batteries	55 kg
Compartiment des batteries	340 x 360 x 300 mm
Poids de la machine (vide et sans les batt)	76 kg
Niveau sonore	67 db
Niveau de vibration	1.00 m/s
Classe	|||
Degré de protection	X3
Tension d'alimentation	24 V

Consommation eau avec robinet max. ouvert = 1,45 Lt./min.
Avec un réservoir plein on peut travailler entre 45 et 50 minutes.
Consommation eau par m² = 0,064 l