Fiche Technique
RUBBY 45 E

AUTOLAVEUSE Accompagnée à câble

Autolaveuse accompagnée, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation. Elle est équipée de roues de grand diamètre (175 mm) anti-patinage et anti-trace, un suceur parabolique, un grand filtre d'aspiration et un affichage digital. Réservoirs en ABS. Le réservoir d'eau sale est démontable sans outils.

Données techniques	
Largeur de travail	450 mm
Largeur de suceur	790 mm
Autonomie	1575 m²/h
Diamètre brosse	2 x 235 mm
Vitesse de rotation de la brosse	350 Tr/mn
Pression de la brosse	22,5 max kg
Moteur de brosse, puissance nominale	1000 W
Type d'avancement	Semi automatique
Vitesse d'avancement	3,5 km/h
Pente maximum	2 %
Moteur d'aspiration, puissance nominale	600 W
Dépression d'aspiration	120 mbar
Réservoir d'eau propre	42 L
Réservoir de récupération	45 L
Longueur machine	1102 mm
Hauteur machine	1033 mm
Largeur machine (sans suceur)	527 mm
Poids de la machine (vide)	72 kg
Niveau sonore	66,2 db
Niveau de vibration	0.86 m/s
Classe	I
Degré de protection	X3
Tension d'alimentation	230V/50Hz

Consommation eau avec robinet max. ouvert = 1,45 Lt./min.
Avec un réservoir plein on peut travailler entre 45 et 50 minutes.
Consommation eau par m² = 0,064 l