Fiche Technique
JADE 66

AUTOLAVEUSE Accompagnée à batteries

Autolaveuse accompagnée autotractée, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation. Elle est équipée de roues de grande diamètre (175mm) antipattinage et anti-trace, un suceur parabolique, un grand filtre d'aspiration et un affichage digital. Réservoirs en ABS.

Données techniques	
Largeur de travail	660 mm
Largeur de suceur	890 mm
Autonomie	3000 m²/h
Diamètre brosse	2 x 345 mm
Vitesse de rotation de la brosse	200 Tr/mn
Pression de la brosse	50 max kg
Moteur de brosse, puissance nominale	800 W
Moteur de traction, puissance nominale	180 W
Type d'avancement	Automatique
Vitesse d'avancement	4,5 Km/h
Pente maximum	10 %
Moteur d'aspiration, puissance nominale	480 W
Dépression d'aspiration	120 mbar
Réservoir d'eau propre	53 L
Réservoir de récupération	56 L
Dimensions machine long x h x larg (sans suceur)	1360 x 1078 x 720 mm
Capacité des batteries	24 V / 195 Ah/5h > 3,5h
Capacité des batteries, sans entretien	24 V / 105 Ah/5h > 1,5h
Poids des batteries	144 kg
Compartiment des batteries	395 x 405 x 374 mm
Poids de la machine (à vide et sans les batteries)	111kg
Niveau sonore	67 db
Niveau de vibration	1 m/s
Classe	|||
Degré de protection	X3
Tension d'alimentation	24 V

Consommation eau avec robinet max. ouvert = 1,45 Lt./min.
Avec un réservoir plein on peut travailler entre 55 et 65 minutes.
Consommation eau par m² = 0,064 l