Fiche Technique
RUBBY 55 E

AUTOLAVEUSE Accompagnée à câble

Autolaveuse accompagnée, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation. Elle est équipée de roues de grand diamètre (175 mm) anti-patinage et anti-trace, un suceur parabolique, un grand filtre d'aspiration et un affichage digital. Réservoirs en ABS. Le réservoir d'eau sale est démontable sans outils.

Données techniques	
Largeur de lavage	550 mm
Largeur du suceur	790 mm
Rendement	1925 m²/h
Diamètre des brosses	2 x 285 mm
Brosses, rotation	280 Tr./min
Pression des brosses	24,5 Kg
Moteur de brosse	1000 W
Type de conduite	Semi Automatique
Vitesse d'avancement	3,5 Km/h
Pente max.	2 %
Moteur d'aspiration	600 W
Dépression d'aspiration	120 mBar
Réservoir solution	42 L
Réservoir récupération	45 L
Dimension machine long x hauteur x largeur (sans suceur)	1140 x 1033 x 586 mm
Compartiment des batteries	340x360x120 mm
Poids machine (sans batt.)	74 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	66,2 dBA
Niveau de vibration	0,86 m/sc
Classe	I
Degré de protection	X3
Tension d'alimentation	230V/50Hz

Consommation eau avec robinet max. ouvert = 1,45 Lt./min.
Avec un réservoir plein on peut travailler entre 45 et 50 minutes.
Consommation eau par m² = 0,064 l