Fiche Technique
AMBER 66

AUTOLAVEUSE Accompagnée à batteries

Autolaveuse accompagnée et tractée, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation. Elle est équipée de roues de grande diamètre (250mm) antipattinage et anti-trace. Un suceur parabolique avec un important déport garanti une aspiration parfaite même en virage court. Un grand filtre d'aspiration et un affichage digital. Réservoirs en ABS. Poignées et tableau de bord ergonomiques pour une meilleure conduite de la machine. Tuyau de vidange extra long avec bouchon attache-rapide.

Données techniques	
Largeur de travail	660 mm
Largeur de suceur	980 mm
Autonomie	2750 m²/h
Diamètre brosse	2 x 345 mm
Vitesse de rotation de la brosse	170,5 Tr/mn
Pression de la brosse	70 max kg
Moteur de brosse, puissance nominale	900 W
Moteur de traction, puissance nominale	500 W
Type d'avancement	Automatique
Vitesse d'avancement	5 Km/h
Pente maximum	10 %
Moteur d'aspiration, puissance nominale	570 W 3 étages
Dépression d'aspiration	160 mbar
Réservoir d'eau propre	100 L
Réservoir de récupération	110 L
Dimensions machine Long x h x larg (sans suceur)	1650 x 1195 x 760 mm
Capacité des batteries	36 V / 260 Ah
Poids des batteries	320kg
Compartiment des batteries	760 x 408 x 380 mm
Poids de la machine (à vide et sans les batteries)	216 kg
Niveau sonore	-
Niveau de vibration	-
Classe	|||
Degré de protection	X3
Tension d'alimentation	36 V

Consommation eau avec robinet demi ouvert = 1,90 Lt./min.
Consommation eau avec robinet complètement ouvert = 3,00 Lt./min.
Avec un réservoir plein on peut travailler entre 33 et 53 minutes.